Utilisation, entretien et entreposage de l'uréthane

Instructions

Dès réception

- Inspecter le produit pour s'assurer que les emballages d'origine (film de protection en plastique, si applicable) sont intacts, et que le produit se détache facilement du film de protection ou du carton ciré.
- Ne pas mettre au rebut le film de protection en plastique. Si le produit est séparé du carton d'origine pour être entreposé, toujours conserver le produit emballé dans le film de protection.
- Ne jamais laisser le produit se toucher lui-même lors de l'entreposage ou de la manutention. Il risquerait de coller avec lui-même et pourrait facilement être endommagé lors de tentatives visant à le séparer.

Entreposage

Entreposer le produit dans un endroit frais et sec à l'abri du soleil.

Éviter :

- Les températures supérieures à 49 °C (120 °F).
- L'exposition prolongée à une humidité excessive (80 à 100 %).
- L'exposition prolongée au soleil (non applicable à Drive-Over DrainBlocker et Drive-Over LeakBlocker).
- L'exposition aux produits chimiques

Utilisation

- Inspecter le produit chaque mois afin de s'assurer qu'il est en état d'usage.
- Ne pas laisser le produit se toucher lui-même durant des procédures d'intervention en cas de déversement. Exemple : Ne pas transporter un DrainBlocker replié avec les côtés collants qui se touchent les uns les autres.
- Ne pas utiliser avec des produits chimiques incompatibles ou des produits chimiques non mentionnés dans le guide de compatibilité sans essai préalable. Bien que le produit puisse fournir une performance satisfaisante durant une intervention en cas de déversement, une utilisation avec des produits chimiques incompatibles provoquera des dommages au produit et empêchera une réutilisation. Des échantillons d'uréthane sont disponibles à des fins d'essai.
- Déployer le produit sur une surface propre et sèche. Si la surface est sale, huileuse ou mouillée, un joint adéquat ne peut pas être obtenu.
- Laisser tout produit d'uréthane New Pig dans une application pendant de longues durées accroît la probabilité que le bloqueur adhère à la surface sur laquelle il est déployé. Cela peut résulter en une difficulté à enlever et/ou endommager le bloqueur ou la surface.
- Quand le produit est retiré d'une surface, il faut éviter de déchirer le matériau. Lever le produit lentement et être attentif à un étirage ou d'autres signes indiquant que le produit est collé à la surface et peut se déchirer. Utiliser un couteau à mastic ou un outil similaire pour détacher le produit de la surface.
- Toujours nettoyer soigneusement la saleté, les débris et les résidus de déversement avec de l'eau chaude savonneuse avant de l'entreposer. Si le film en plastique est endommagé ou mis au rebut, utiliser un film en polyéthylène de 0,10 mm à 0,15 mm d'épaisseur.
- Ne pas accrocher le produit par une extrémité ou l'accrocher sur un objet. Sécher à l'air avec le côté collant vers le haut sur une surface plane après décontamination. Ensuite, essuyer soigneusement le dessus avec un chiffon doux ou un racleur avant de placer en entreposage.